

# API 1C

## GET: /agent/service\_mode/get\_sum

запрос хэш-сумм метрик за промежуток времени (sha256). Подробнее про алгоритм хэширование в [этой статье](#).

Параметры:

- from - начало промежутка. utc unixtime
- to - окончание промежутка. utc unixtime

Ответ:

```
{
  "error_flag": 0,
  "messages": [],
  "payload": {
    "agent_id": "de61e105-f743-44aa-b1ab-f799cd513229",
    "from": 1679300100,
    "to": 1679300300,
    "hash_device":
"831e7c6c89053b74840fbc72e972d10c24757d4225784e1c7ab25a5e08199e04",
    "hash_portal": "ffa45493d81296512e0eea5a80c456e5938159b0f5aba5d59318c60d8df6a489"
  }
}
```

## POST: /agent/service\_mode/object\_struct

Отправка измененных данных объектов из сервиса в коробочное издание.

```
{
  "object_struct": "BASE64 строка"
}
```

## POST: /agent/service\_mode/metrics

Отправка метрик из сервиса в коробку. Предполагается пересылка без изменения формата

## Пример тела запроса

```
{
  "client_id": "de61e105-f743-44aa-b1ab-f799cd513229",
  "db_name": "DB_2",
  "from": 1679443000,
  "to": 1679529000,
  "metrics": [
    ...,
    {
      "times": "2022-01-31T11:00:00",
      "device_id": "a26c126b-7372-4123-a825-55d1526d1b1d",
      "sensor_id": "80116311-1e27-4fe1-06c3-9d6a75fe6f84",
      "metric_type": "in",
      "count": 0
    },
    ...
  ],
  "portal_metrics": [
    {
      "times": "2022-01-31T11:00:00",
      "portal_id": "287641f2-47b5-40c4-ac28-de2f53a3cf3c",
      "metric_type": "in",
      "count": 0,
      "modify_data": 0
    }
  ]
}
```

Revision #5

Created 7 July 2023 09:51:29 by Алексей Нам

Updated 7 November 2024 14:13:32 by Алексей Нам