

# Отправка уведомлений в телеграм по сценарию

## Метод POST organization/script/add

В массиве "condition\_items" необходимо добавить объект с параметрами

```
"key": "telegram_exists"  
"operator": "exists"
```

В массиве "action\_items" объект с параметрами

```
"key": "telegram"  
"value": ""  
"template_id": ""
```

где

template\_id - идентификатор шаблона,

value - подготовленный текст сообщения для отправки.

Параметр value имеет больший приоритет, чем template\_id.

## Пример:

```
{  
  "id": "script_telegram",  
  "name": "Сценарий script_telegram",  
  "active": true,  
  "start_date": 1599067313594,  
  "end_date": 1698427313594,  
  "event": "sale",  
  "items": [  
    {  
      "id": "id_node0",  
      "type": "main",  
      "name": "Вход",  
      "event": "sale",  
      "next_item_id": "id_condition_1"  
    },  
    {  
      "id": "id_condition_1",  
      "type": "condition",  
      "name": "Проверка наличия телеграмма",  
      "key": "telegram_exists",  
      "operator": "exists",  
      "action_items": [  
        {  
          "key": "telegram",  
          "value": "",  
          "template_id": ""  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
"condition_type": "and",
"yes_item_id": "id_action1",
"no_item_id": "id_exit",
"condition_items": [
  {
    "key": "telegram_exists",
    "name": "Есть телеграмм",
    "operator": "exists"
  }
],
},
{
  "id": "id_action1",
  "type": "action",
  "name": "Отправка телеграмм",
  "next_item_id": null,
  "action_items": [
    {
      "name": "Отправка телеграмм",
      "key": "telegram",
      "value": "Спасибо за покупку!",
      "template_id": ""
    }
  ]
},
{
  "id": "id_exit",
  "type": "exit",
  "name": "Выход с отменой"
}
]
```

---

Revision #4

Created 7 June 2023 05:55:50 by Андрей Тарасенко

Updated 8 June 2023 10:03:23 by Андрей Тарасенко