

# Магазин бытовой техники и средств связи

Перед импортом xml схемы необходимо выгрузить xml схему ExchangeMessage в одно место с импортируемой схемой. В самой импортируемой схеме необходимо прописать:

```
<xs:import namespace=" http://www.1c.ru/SSL/Exchange/Message "
schemaLocation="ExchangeMessage.xsd"/>
```

## EnterpriseData\_1\_10\_8

Вставки в существующие элементы:

1.

```
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваВидыНоменклатуры">
```

.....

```
<xs:element name="op_ИнвентарныйУчет" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
```

2.

```
<xs:complexType name="ЛюбаяСсылка">
```

.....

```
<xs:element name="op_ВидыЭтаповРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_ВидыЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ПричиныУценкиТоваров"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_ПричиныУценкиТоваров" minOccurs="0"/>
```

```

<xs:element name="ор_ПрименяемостьНоменклатуры"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрименяемостьНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="АналогиНоменклатуры"
type="tns:КлючевыеСвойстваАналогиНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзПодмены"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзПодмены" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВыдачаВПодмену"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПеремещениеВРемонте"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПеремещениеВРемонте" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_УценкаТовара" type="tns:КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ЭтапРемонта" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ЭтапРемонта"
minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

3.

```

<xs:complexType name="СоставнойЛюбойОбъект">

```

.....

```

<xs:element name="ор_ВидыЭтаповРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПричиныУценкиТоваров"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПрименяемостьНоменклатуры"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрименяемостьНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="АналогиНоменклатуры"
type="tns:КлючевыеСвойстваАналогиНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзПодмены"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзПодмены" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзРемонта"

```

```

type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВыдачаВПодмену"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПеремещениеВРемонте"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПеремещениеВРемонте" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_УценкаТовара" type="tns:КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ЭтапРемонта" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ЭтапРемонта"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>

```

4.

```

<xs:complexType name="Справочник.Контрагенты">

```

.....

```

<xs:element name="ор_СервисныйЦентр" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

5.

```

<xs:complexType name="Справочник.Номенклатура">

```

.....

```

<xs:element name="ор_НаименованиеПоставщика" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВыписыватьГарантийныйТалон" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_СрокГарантии" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="3"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

6.

```

<xs:complexType name="Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры">

```

.....

```

<xs:element name="op_НаименованиеПоставщика" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ВидХарактеристики"
type="tns:op_ВидыХарактеристикНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваop_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ВыдачаВПодмену"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_ВыдачаВПодмену" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_УценкаТовара" type="tns:КлючевыеСвойстваop_УценкаТовара"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Вставка в конец xml схемы, включающая все отраслевые элементы:

```

<xs:complexType name="Документ.op_ВозвратИзПодмены">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_ВозвратИзПодмены"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВыдачаВПодмену" type="tns:КлючевыеСвойстваop_ВыдачаВПодмену"
minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ВозвратИзРемонта">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзРемонта"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВидОперации"
type="tns:ор_ВидыОперацийДокументаВозвратИзРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СуммаДокумента" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра">
<xs:complexContent>

```

```

<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="РезультатВыполнения"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СуммаДокумента" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДокументОснование"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ВыдачаВПодмену">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Серия" type="tns:КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ПередачаВСтроннийСервисныйЦентр">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтроннийСервисныйЦентр"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ПеремещениеВРемонте">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПеремещениеВРемонте"/>
<xs:element name="СкладОтправитель" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СкладПолучатель" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ПриемВРемонт">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВидОперации" type="tns:ор_ВидыОперацийДокументаПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Серия" type="tns:КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СуммаДокумента" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комплектация" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="МеханическиеПовреждения" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДатаОкончания" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<xs:element name="РезультатВыполнения"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_УценкаТовара">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>

```



```
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПричинаУценки"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Серия" type="tns:КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Цена" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Себестоимость" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ТипыЦен" type="tns:Документ.ор_УценкаТовара.ТипыЦен"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_УценкаТовара.ТипыЦен">
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка" type="tns:Документ.ор_УценкаТовара.ТипыЦен.Строка"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_УценкаТовара.ТипыЦен.Строка">
<xs:sequence>
<xs:element name="ТипЦен" type="tns:КлючевыеСвойстваТипЦен" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Цена" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ЭтапРемонта">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ЭтапРемонта"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВидЭтапа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Серия" type="tns:КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СуммаДокумента" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="РезультатВыполнения"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ответственный" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваАналогиНоменклатуры">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.АналогиНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Аналог" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваРС_or_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:sequence>
<xs:element name="ПрайсЛист" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.РС_or_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Артикул" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Единица" type="tns:КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения"
nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Штрихкод" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваРС_or_ПрименяемостьНоменклатуры">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:СправочникСсылка.РС_or_ПрименяемостьНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПрименяемаяНоменклатура"
type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваСопутствующиеТовары">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.СопутствующиеТовары"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СопутствующийТовар" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="ХарактеристикаСопутствующегоТовара"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДобавленоАвтоматически" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ВидыЭтаповРемонта"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзПодмены">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ВозвратИзПодмены"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
```

```
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзРемонта">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ВозвратИзРемонта"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:ДокументСсылка.ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ВыдачаВПодмену"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:ДокументСсылка.ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
```

```

<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПеремещениеВРемонте">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ПеремещениеВРемонте"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Код" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Владелец" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ПриемВРемонт" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ПричиныУценкиТоваров"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

```

```

<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:СправочникСсылка.ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_УценкаТовара" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ЭтапРемонта">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ЭтапРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.АналогиНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваАналогиНоменклатуры"/>
<xs:element name="Приоритет" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="3"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Обратимость" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

```

```
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.РС_or_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_or_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="Цена" type="tns:ТипСумма" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Количество" type="tns:ТипКоличество" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СрокПоставки" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДатаЗагрузки" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.РС_or_ПрименяемостьНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_or_ПрименяемостьНоменклатуры"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.СопутствующиеТовары">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
```

```

type="tns:КлючевыеСвойстваСопутствующиеТовары"/>
<xs:element name="Приоритет" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПроцентСлучаев" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="7"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="КоличествоСлучаев" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="17"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта"/>
<xs:element name="НеАктивен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="РезультатыВыполненияЭтапа"
type="tns:Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта.РезультатыВыполненияЭтапа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>

```



```
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта.РезультатыВыполненияЭтапа">
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка"
type="tns:Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта.РезультатыВыполненияЭтапа.Строка"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта.РезультатыВыполненияЭтапа.Строка">
<xs:sequence>
<xs:element name="Результат"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="УчитыватьСтоимость" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="НеАктивен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ПричиныУценкиТоваров">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ВозвратИзПодмены">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ВозвратИзРемонта">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ВыдачаВПодмену">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ПеремещениеВРемонте">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ПриемВРемонт">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_УценкаТовара">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ЭтапРемонта">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.АналогиНоменклатуры">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.РС_ор_ПрименяемостьНоменклатуры">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
```

```

<xs:simpleType name="СправочникСсылка.СопутствующиеТовары">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ВидыЭтаповРемонта">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ПричиныУценкиТоваров">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ор_ВидыОперацийДокументаВозвратИзРемонта">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ВыдачаКлиенту"/>
<xs:enumeration value="ПереводВУчетКомпании"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ор_ВидыОперацийДокументаПриемВРемонт">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ТоварКлиента"/>
<xs:enumeration value="ТоварКомпании"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ор_ВидыХарактеристикНоменклатуры">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="УцененныйТовар"/>
<xs:enumeration value="БракованныйТовар"/>
<xs:enumeration value="ТоварПодмена"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

## EnterpriseData\_1\_14\_1i+

### Вставки в существующие элементы:

1.

```

<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваВидыНоменклатуры">

```

.....

```

<xs:element name="ор_ИнвентарныйУчет" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>

```

2.

```

<xs:complexType name="ЛюбаяСсылка">

```

.....

```

<xs:element name="ор_ВидыЭтаповРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПричиныУценкиТоваров"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПрименяемостьНоменклатуры"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрименяемостьНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="АналогиНоменклатуры"
type="tns:КлючевыеСвойстваАналогиНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзПодмены"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзПодмены" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВыдачаВПодмену"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПеремещениеВРемонте"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПеремещениеВРемонте" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_УценкаТовара" type="tns:КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ЭтапРемонта" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ЭтапРемонта"
minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

3.

```
<xs:complexType name="СоставнойЛюбойОбъект">
```

.....

```
<xs:element name="ор_ВидыЭтаповРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПричиныУценкиТоваров"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПрименяемостьНоменклатуры"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрименяемостьНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="АналогиНоменклатуры"
type="tns:КлючевыеСвойстваАналогиНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзПодмены"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзПодмены" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзРемонта"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВыдачаВПодмену"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПеремещениеВРемонте"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПеремещениеВРемонте" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_УценкаТовара" type="tns:КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ЭтапРемонта" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ЭтапРемонта"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
```

4.

```
<xs:complexType name="Справочник.Контрагенты">
```

.....

```
<xs:element name="ор_СервисныйЦентр" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
```

```

<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

5.

```

<xs:complexType name="Справочник.Номенклатура">

```

.....

```

<xs:element name="op_НаименованиеПоставщика" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ВыписыватьГарантийныйТалон" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_СрокГарантии" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="3"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

6.

```

<xs:complexType name="Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string"/>
<xs:element name="op_НаименованиеПоставщика" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ВидХарактеристики"
type="tns:op_ВидыХарактеристикНоменклатуры" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="ор_ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВыдачаВПодмену"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_УценкаТовара" type="tns:КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Вставка в конец xml схемы, включающая все отраслевые элементы:

```

<xs:complexType name="Документ.ор_ВозвратИзПодмены">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзПодмены"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВыдачаВПодмену" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```
<xs:complexType name="Документ.ор_ВозвратИзРемонта">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ns1:Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="КлючевыеСвойства"
          type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзРемонта"/>
        <xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ВидОперации"
          type="tns:ор_ВидыОперацийДокументаВозвратИзРемонта" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Характеристика"
          type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="СуммаДокумента" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
          type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Документ.ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ns1:Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="КлючевыеСвойства"
          type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра"/>
        <xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="РезультатВыполнения"
          type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Характеристика"
          type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="СуммаДокумента" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ДокументОснование"
          type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
```



```
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ВыдачаВПодмену">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Серия" type="tns:КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ПеремещениеВРемонте">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПеремещениеВРемонте"/>
<xs:element name="СкладОтправитель" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СкладПолучатель" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ПриемВРемонт">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВидОперации" type="tns:ор_ВидыОперацийДокументаПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Серия" type="tns:КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры"/>
```

```
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СуммаДокумента" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Комплектация" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="МеханическиеПовреждения" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДатаОкончания" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<xs:element name="РезультатВыполнения"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_УценкаТовара">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПричинаУценки"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Серия" type="tns:КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Цена" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Себестоимость" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ТипыЦен" type="tns:Документ.ор_УценкаТовара.ТипыЦен"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_УценкаТовара.ТипыЦен">
```

```
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка" type="tns:Документ.ор_УценкаТовара.ТипыЦен.Строка"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_УценкаТовара.ТипыЦен.Строка">
<xs:sequence>
<xs:element name="ТипЦен" type="tns:КлючевыеСвойстваТипЦен" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Цена" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Документ.ор_ЭтапРемонта">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ЭтапРемонта"/>
<xs:element name="Склад" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПриемВРемонт" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВидЭтапа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Серия" type="tns:КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СуммаДокумента" type="tns:ТипСумма" minOccurs="0"/>
<xs:element name="РезультатВыполнения"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Описание" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Проведен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваАналогиНоменклатуры">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.АналогиНоменклатуры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
```

```
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Аналог" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:sequence>
<xs:element name="ПрайсЛист" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Артикул" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Единица" type="tns:КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения"
nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Штрихкод" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрименяемостьНоменклатуры">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:СправочникСсылка.РС_ор_ПрименяемостьНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПрименяемаяНоменклатура"
type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваСопутствующиеТовары">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.СопутствующиеТовары"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СопутствующийТовар" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="ХарактеристикаСопутствующегоТовара"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДобавленоАвтоматически" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```

```
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ВидыЭтаповРемонта"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзПодмены">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ВозвратИзПодмены"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзРемонта">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ВозвратИзРемонта"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:ДокументСсылка.ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВыдачаВПодмену">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ВыдачаВПодмену"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:ДокументСсылка.ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПеремещениеВРемонте">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ПеремещениеВРемонте"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Код" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Владелец" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>

```

```
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПриемВРемонт">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ПриемВРемонт" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ПричиныУценкиТоваров"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:СправочникСсылка.ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_УценкаТовара">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_УценкаТовара" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ЭтапРемонта">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:ДокументСсылка.ор_ЭтапРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="Номер" type="tns:ТипНомерДокумента"/>
<xs:element name="Организация" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
```



```
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.АналогиНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваАналогиНоменклатуры"/>
<xs:element name="Приоритет" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="3"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Обратимость" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="Цена" type="tns:ТипСумма" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Количество" type="tns:ТипКоличество" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СрокПоставки" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДатаЗагрузки" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.РС_or_ПрименяемостьНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_or_ПрименяемостьНоменклатуры"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.СопутствующиеТовары">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваСопутствующиеТовары"/>
<xs:element name="Приоритет" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="2"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПроцентСлучаев" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="7"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="КоличествоСлучаев" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="17"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
```

```

</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыЭтаповРемонта"/>
<xs:element name="НеАктивен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="РезультатыВыполненияЭтапа"
type="tns:Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта.РезультатыВыполненияЭтапа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта.РезультатыВыполненияЭтапа">
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка"
type="tns:Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта.РезультатыВыполненияЭтапа.Строка"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.ор_ВидыЭтаповРемонта.РезультатыВыполненияЭтапа.Строка">
<xs:sequence>
<xs:element name="Результат"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="УчитыватьСтоимость" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="НеАктивен" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"

```

```
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ПричиныУценкиТоваров">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПричиныУценкиТоваров"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ВозвратИзПодмены">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ВозвратИзРемонта">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ВозвратИзСтороннегоСервисногоЦентра">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ВыдачаВПодмену">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ПередачаВСтороннийСервисныйЦентр">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ПеремещениеВРемонте">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ПриемВРемонт">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_УценкаТовара">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ДокументСсылка.ор_ЭтапРемонта">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.АналогиНоменклатуры">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.РС_ор_ПрименяемостьНоменклатуры">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.СопутствующиеТовары">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ВидыЭтаповРемонта">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ПричиныУценкиТоваров">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_РезультатыВыполненияЭтаповРемонта">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ор_ВидыОперацийДокументаВозвратИзРемонта">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ВыдачаКлиенту"/>
<xs:enumeration value="ПереводВУчетКомпании"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ор_ВидыОперацийДокументаПриемВРемонт">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ТоварКлиента"/>
<xs:enumeration value="ТоварКомпании"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="op_ВидыХарактеристикНоменклатуры">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="УцененныйТовар"/>
<xs:enumeration value="БракованныйТовар"/>
<xs:enumeration value="ТоварПодмена"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

---

Revision #6

Created 9 January 2024 11:00:27 by bulian

Updated 16 January 2024 09:59:34 by bulian