

Магазин одежды и обуви

Перед импортом xml схемы необходимо выгрузить xml схему ExchangeMessage в одно место с импортируемой схемой. В самой импортируемой схеме необходимо прописать:

```
<xs:import namespace=" http://www.1c.ru/SSL/Exchange/Message "
schemaLocation="ExchangeMessage.xsd"/>
```

EnterpriseData_1_10_8

Вставки в существующие элементы:

1.

```
<xs:complexType name="ДополнительныеРеквизиты.Строка">
```

.....

```
<xs:element name="ор_ПолСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_СезоныСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВидыРазмерныхШкалСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_КоллекцииСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_МатериалыСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМаркиСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМаркиГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерыСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПрайсЛистыПоставщиковСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков" minOccurs="0"/>
```

```

</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Свойство" type="tns:КлючевыеСвойстваДополнительныеРеквизиты"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>

```

2.

```

<xs:complexType name="ЛюбаяСсылка">

```

.....

```

<xs:element name="НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
type="tns:СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
type="tns:СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВидыРазмерныхШкал"
type="tns:СправочникСсылка.ор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Коллекции" type="tns:СправочникСсылка.ор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Материалы" type="tns:СправочникСсылка.ор_Материалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Пол" type="tns:СправочникСсылка.ор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалы"
type="tns:СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыГруппа"
type="tns:СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалыГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Размеры" type="tns:СправочникСсылка.ор_Размеры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Сезоны" type="tns:СправочникСсылка.ор_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМарки" type="tns:СправочникСсылка.ор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМаркиГруппа"
type="tns:СправочникСсылка.ор_ТорговыеМаркиГруппа" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

3.

```
<xs:complexType name="СоставнойЛюбойОбъект">
```

```
.....

<xs:element name="НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВидыРазмерныхШкал"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Коллекции" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Материалы" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Пол" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалы"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыГруппа"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Размеры" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Сезоны" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМарки" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМаркиГруппа"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
```

4.

```
<xs:complexType name="Справочник.ВидыНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваВидыНоменклатуры"/>
<xs:element name="ор_ТорговаяМарка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмернаяШкала"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Производитель" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НаборСвойств"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
```

```

minOccurs="0"/>
<xs:element name="НаборСвойствХарактеристики"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДополнительныеРеквизиты" type="tns:ДополнительныеРеквизиты"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

5.

```
<xs:complexType name="Справочник.Номенклатура">
```

.....

```

<xs:element name="ор_НаименованиеПоставщика" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговаяМарка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Коллекция" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Сезон" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Пол" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_СоставТовара" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмернаяШкала"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Состав" type="tns:Справочник.Номенклатура.ор_Состав"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

6.

```

<xs:complexType name="Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"

```

```

type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string"/>
<xs:element name="ДополнительныеРеквизиты" type="tns:ДополнительныеРеквизиты"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_НаименованиеПоставщика" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Вставка в конец xml схемы, включающая все отраслевые элементы:

```

<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ИмяПредопределенногоНабора" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Предопределенный" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ИмяПредопределенногоНабора" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Предопределенный" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

```

```
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:sequence>
<xs:element name="ПрайсЛист" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Артикул" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Единица" type="tns:КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения"
nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Штрихкод" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваСопутствующиеТовары">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.СопутствующиеТовары"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СопутствующийТовар" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="ХарактеристикаСопутствующегоТовара"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДобавленоАвтоматически" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ВидыРазмерныхШкал"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Коллекции">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Коллекции" minOccurs="0"/>
```

```

<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Владелец" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Материалы">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Материалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ОсновнойАссортимент">
<xs:sequence>
<xs:element name="ТорговыйЗал" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="Значение" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="ЗначениеДополнительногоРеквизитаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваЗначенияДополнительныхРеквизитов" minOccurs="0"/>
<xs:element name="НоменклатураСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НоменклатураГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатураГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="КонтрагентСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="КонтрагентГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагентГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="БанкСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваБанк" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВалютаСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваВалюта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДенежныеДокументыСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваДенежныеДокументы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДоговорСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваДоговор" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ЕдиницаИзмеренияСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОрганизацияСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПодразделениеСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваПодразделение"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПользовательСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СкладСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>

```

```
<xs:element name="СкладГруппаСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСкладГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СтатьяДДССсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСтатьяДДС"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СтатьяДоходовСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСтатьяДоходов"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СтатьяРасходовСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСтатьяРасходов"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СтранаМираСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСтранаМира"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ТипЦенСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваТипЦен" minOccurs="0"/>
<xs:element name="УпаковкаСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваУпаковка"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ФизическоеЛицоСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваФизическоеЛицо"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ФизическоеЛицоГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваФизическоеЛицоГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ХарактеристикаНоменклатурыСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПолСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_СезоныСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВидыРазмерныхШкалСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_КоллекцииСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_МатериалыСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМаркиСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМаркиГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерыСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПрайсЛистыПоставщиковСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Число" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Строка" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Булево" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
```



```
</xs:element>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Пол">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Код" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Владелец" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалыГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Размеры">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Размеры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Сезоны">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_СоответствиеРазмерныхШкал">
<xs:sequence>
<xs:element name="РазмернаяШкала" type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы"/>
<xs:element name="Размер" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"/>
<xs:element name="РазмернаяШкалаСоответствия"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы"/>
<xs:element name="РазмерСоответствия" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_СоставРазмерныхШкал">
<xs:sequence>
<xs:element name="РазмернаяШкала" type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы"/>
<xs:element name="Размер" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Код" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ТорговыеМаркиГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Код" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"/>
<xs:element name="Используется" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДополнительныеРеквизиты"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеРеквизи
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДополнительныеСведения"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеСведен
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Представления"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Представления"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеРеквизиты"
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеРеквизи
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеРеквизиты"
<xs:sequence>
<xs:element name="Свойство" type="tns:КлючевыеСвойстваДополнительныеРеквизиты"
minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="ПометкаУдаления" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ИмяПредопределенногоНабора" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеСведения
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеСведен
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеСведения
<xs:sequence>
<xs:element name="Свойство" type="tns:КлючевыеСвойстваДополнительныеРеквизиты"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПометкаУдаления" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ИмяПредопределенногоНабора" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Представления">
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Представления.Строка"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Представления.Строка">
<xs:sequence>
<xs:element name="КодЯзыка" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>

```

```

<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.Номенклатура.ор_Состав">
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка" type="tns:Справочник.Номенклатура.ор_Состав.Строка"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.Номенклатура.ор_Состав.Строка">
<xs:sequence>
<xs:element name="Материал" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Процент" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="3"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="Цена" type="tns:ТипСумма" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Количество" type="tns:ТипКоличество" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СрокПоставки" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДатаЗагрузки" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

```
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.СопутствующиеТовары">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваСопутствующиеТовары"/>
<xs:element name="Приоритет" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПроцентСлучаев" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="7"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="КоличествоСлучаев" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="17"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ВидыРазмерныхШкал">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Коллекции">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"/>
<xs:element name="Сезон" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Материалы">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ОсновнойАссортимент">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ОсновнойАссортимент"/>
<xs:element name="Свойство" type="tns:КлючевыеСвойстваДополнительныеРеквизиты"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Пол">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_РазмерныеШкалы">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы"/>
<xs:element name="ВидРазмернойШкалы"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_РазмерныеШкалыГруппа">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Размеры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"/>
```



```

<xs:element name="РеквизитДопУпорядочивания" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Сезоны">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ns1:Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны"/>
        <xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_СоответствиеРазмерныхШкал">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ns1:Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_СоответствиеРазмерныхШкал"/>
        <xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_СоставРазмерныхШкал">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ns1:Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_СоставРазмерныхШкал"/>
        <xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ТорговыеМарки">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ТорговыеМаркиГруппа">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.СопутствующиеТовары">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ВидыРазмерныхШкал">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Коллекции">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Материалы">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
```

```

<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ОсновнойАссортимент">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Пол">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалы">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалыГруппа">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Размеры">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Сезоны">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_СоответствиеРазмерныхШкал">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_СоставРазмерныхШкал">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ТорговыеМарки">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ТорговыеМаркиГруппа">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>

```

EnterpriseData_1_14_1i+

Вставки в существующие элементы:

1.

```

<xs:complexType name="ДополнительныеРеквизиты.Строка">

```

.....

```

<xs:element name="ор_ПолСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_СезоныСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны"

```

```

minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВидыРазмерныхШкалСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_КоллекцииСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_МатериалыСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМаркиСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговыеМаркиГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерыСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПрайсЛистыПоставщиковСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Свойство" type="tns:КлючевыеСвойстваДополнительныеРеквизиты"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>

```

2.

```
<xs:complexType name="ЛюбаяСсылка">
```

.....

```

<xs:element name="НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
type="tns:СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
type="tns:СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВидыРазмерныхШкал"
type="tns:СправочникСсылка.ор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Коллекции" type="tns:СправочникСсылка.ор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Материалы" type="tns:СправочникСсылка.ор_Материалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Пол" type="tns:СправочникСсылка.ор_Пол" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="op_РазмерныеШкалы"
type="tns:СправочникСсылка.op_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_РазмерныеШкалыГруппа"
type="tns:СправочникСсылка.op_РазмерныеШкалыГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_Размеры" type="tns:СправочникСсылка.op_Размеры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_Сезоны" type="tns:СправочникСсылка.op_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ТорговыеМарки" type="tns:СправочникСсылка.op_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ТорговыеМаркиГруппа"
type="tns:СправочникСсылка.op_ТорговыеМаркиГруппа" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

3.

```

<xs:complexType name="СоставнойЛюбойОбъект">

```

.....

```

<xs:element name="НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ВидыРазмерныхШкал"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_Коллекции" type="tns:КлючевыеСвойстваop_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_Материалы" type="tns:КлючевыеСвойстваop_Материалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_Пол" type="tns:КлючевыеСвойстваop_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_РазмерныеШкалы"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_РазмерныеШкалыГруппа"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_РазмерныеШкалыГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_Размеры" type="tns:КлючевыеСвойстваop_Размеры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_Сезоны" type="tns:КлючевыеСвойстваop_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ТорговыеМарки" type="tns:КлючевыеСвойстваop_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ТорговыеМаркиГруппа"
type="tns:КлючевыеСвойстваop_ТорговыеМаркиГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

```

</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>

```

4.

```

<xs:complexType name="Справочник.ВидыНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваВидыНоменклатуры"/>
<xs:element name="ор_ТорговаяМарка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмернаяШкала"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Производитель" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НаборСвойств"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НаборСвойствХарактеристики"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

5.

```

<xs:complexType name="Справочник.Номенклатура">

```

.....

```

<xs:element name="ор_НаименованиеПоставщика" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ТорговаяМарка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Коллекция" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Сезон" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Пол" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_СоставТовара" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмернаяШкала"

```

```

type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_Состав" type="tns:Справочник.Номенклатура.ор_Состав"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

6,

```

<xs:complexType name="Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string"/>
<xs:element name="ор_НаименованиеПоставщика" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Вставка в конец xml схемы, включающая все отраслевые элементы:

```

<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ИмяПредопределенногоНабора" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Предопределенный" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"

```

```

minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка"
type="tns:СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ИмяПредопределенногоНабора" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Предопределенный" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:sequence>
<xs:element name="ПрайсЛист" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Артикул" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Единица" type="tns:КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения"
nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Штрихкод" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваСопутствующиеТовары">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.СопутствующиеТовары"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="Характеристика"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СопутствующийТовар" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="ХарактеристикаСопутствующегоТовара"

```



```
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДобавленоАвтоматически" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ВидыРазмерныхШкал"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Коллекции">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Коллекции" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Владелец" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Материалы">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Материалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ОсновнойАссортимент">
<xs:sequence>
<xs:element name="ТорговыйЗал" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад"/>
<xs:element name="Номенклатура" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"/>
<xs:element name="Значение" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="ЗначениеДополнительногоРеквизитаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваЗначенияДополнительныхРеквизитов" minOccurs="0"/>
<xs:element name="НоменклатураСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатура"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="НоменклатураГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваНоменклатураГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="КонтрагентСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент"
```

```
minOccurs="0"/>
<xs:element name="КонтрагентГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагентГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="БанкСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваБанк" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВалютаСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваВалюта" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДенежныеДокументыСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваДенежныеДокументы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДоговорСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваДоговор" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ЕдиницаИзмеренияСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОрганизацияСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваОрганизация"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПодразделениеСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваПодразделение"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПользовательСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваПользователь"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СкладСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСклад" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СкладГруппаСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСкладГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СтатьяДДССсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСтатьяДДС"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СтатьяДоходовСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСтатьяДоходов"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СтатьяРасходовСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСтатьяРасходов"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="СтранаМираСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваСтранаМира"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ТипЦенСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваТипЦен" minOccurs="0"/>
<xs:element name="УпаковкаСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваУпаковка"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ФизическоеЛицоСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваФизическоеЛицо"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ФизическоеЛицоГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваФизическоеЛицоГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ХарактеристикаНоменклатурыСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ПолСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_СезоныСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_РазмерныеШкалыГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_ВидыРазмерныхШкалСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ор_КоллекцииСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"
minOccurs="0"/>
```

```

<xs:element name="op_МатериалыСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ТорговыеМаркиСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ТорговыеМаркиГруппаСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа" minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_РазмерыСсылка" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="op_ПрайсЛистыПоставщиковСсылка"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Число" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Строка" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дата" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Булево" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Пол">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.op_Пол" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.op_ПрайсЛистыПоставщиков"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Код" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Владелец" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.op_РазмерныеШкалы"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа"
minOccurs="0"/>

```

```
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалыГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Размеры">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Размеры" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_Сезоны">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_СоответствиеРазмерныхШкал">
<xs:sequence>
<xs:element name="РазмернаяШкала" type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы"/>
<xs:element name="Размер" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"/>
<xs:element name="РазмернаяШкалаСоответствия"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы"/>
<xs:element name="РазмерСоответствия" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_СоставРазмерныхШкал">
<xs:sequence>
<xs:element name="РазмернаяШкала" type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы"/>
<xs:element name="Размер" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
```

```
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ТорговыеМарки"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Код" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ссылка" type="tns:СправочникСсылка.ор_ТорговыеМаркиГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Код" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Группа" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа"
minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"/>
<xs:element name="Используется" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДополнительныеРеквизиты"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеРеквизи
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДополнительныеСведения"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеСведен
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Представления"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Представления"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

```

<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеРеквизиты"
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеРеквизиты"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеРеквизиты"
<xs:sequence>
<xs:element name="Свойство" type="tns:КлючевыеСвойстваДополнительныеРеквизиты"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПометкаУдаления" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ИмяПредопределенногоНабора" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеСведения"
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеСведения"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.ДополнительныеСведения"
<xs:sequence>
<xs:element name="Свойство" type="tns:КлючевыеСвойстваДополнительныеРеквизиты"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПометкаУдаления" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ИмяПредопределенногоНабора" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Представления">
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка"
type="tns:Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Представления.Строка"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:complexType>

```

```
name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Представления.Строка">
<xs:sequence>
<xs:element name="КодЯзыка" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваНаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.Номенклатура.ор_Состав">
<xs:sequence>
<xs:element name="Строка" type="tns:Справочник.Номенклатура.ор_Состав.Строка"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.Номенклатура.ор_Состав.Строка">
<xs:sequence>
<xs:element name="Материал" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Процент" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="3"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваРС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="Цена" type="tns:ТипСумма" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Количество" type="tns:ТипКоличество" nillable="true" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="СрокПоставки" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Контрагент" type="tns:КлючевыеСвойстваКонтрагент" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ДатаЗагрузки" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.СопутствующиеТовары">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваСопутствующиеТовары"/>
<xs:element name="Приоритет" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="2"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПроцентСлучаев" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="7"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="КоличествоСлучаев" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="17"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
```



```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ВидыРазмерныхШкал">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Коллекции">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Коллекции"/>
<xs:element name="Сезон" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Материалы">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Материалы"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ОсновнойАссортимент">
<xs:complexContent>
```

```

<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ОсновнойАссортимент"/>
<xs:element name="Свойство" type="tns:КлючевыеСвойстваДополнительныеРеквизиты"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Пол">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Пол"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ПрайсЛистыПоставщиков"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_РазмерныеШкалы">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалы"/>
<xs:element name="ВидРазмернойШкалы"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ВидыРазмерныхШкал" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

```

```
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_РазмерныеШкалыГруппа">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_РазмерныеШкалыГруппа"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Размеры">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Размеры"/>
<xs:element name="РеквизитДопУпорядочивания" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="5"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_Сезоны">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_Сезоны"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_СоответствиеРазмерныхШкал">
<xs:complexContent>
```

```

<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_СоответствиеРазмерныхШкал"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_СоставРазмерныхШкал">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_СоставРазмерныхШкал"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ТорговыеМарки">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства" type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМарки"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Справочник.ор_ТорговыеМаркиГруппа">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ns1:Object">
<xs:sequence>
<xs:element name="КлючевыеСвойства"
type="tns:КлючевыеСвойстваор_ТорговыеМаркиГруппа"/>
<xs:element name="ОбщиеСвойстваОбъектовФормата"
type="tns:ОбщиеСвойстваОбъектовФормата" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>

```

```
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="СправочникСсылка.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведенийГруппа">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.РС_ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.СопутствующиеТовары">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ВидыРазмерныхШкал">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Коллекции">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Материалы">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ОсновнойАссортимент">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Пол">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ПрайсЛистыПоставщиков">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалы">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_РазмерныеШкалыГруппа">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Размеры">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_Сезоны">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_СоответствиеРазмерныхШкал">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_СоставРазмерныхШкал">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ТорговыеМарки">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СправочникСсылка.ор_ТорговыеМаркиГруппа">
<xs:restriction base="ns1:Ref"/>
</xs:simpleType>
```

Revision #13

Created 9 January 2024 10:57:23 by bulian

Updated 16 January 2024 09:58:53 by bulian