

Список настроек контейнера клиента

Настройки контейнера клиента. Отправляются/приходят по API при создании клиента, при получении/изменении конфигурации контейнера клиента.

Настройка	Описание
clickhouse_host	Адрес сервера clickhouse
clickhouse_admin_user	Администратор clickhouse
clickhouse_admin_password	Пароль администратора clickhouse
clickhouse_user_password	Пароль пользователя базы клиента
postgres_host	Адрес сервера postgres
postgres_admin_user	Администратор postgres
postgres_admin_password	Пароль администратора postgres
postgres_user_password	Пароль пользователя базы клиента
keys_secret_seed	Ключ для формирования подписи токенов авторизации. Генерируется системой как 64-байтная последовательность записанная в шестнадцатиричной системе.
keys_token_ttl_hours	Время жизни токена доступа пользователя
sms4b_passcode_lifetime_seconds	Время жизни временного кода подтверждения телефона клиента
sms4b_sender	Отправитель сервисных sms-сообщений
sms4b_token	Токен доступа к api sms4b
keys_rsa_path	Путь к файлу закрытого ключа среды клиента
rsa_content	2048-байтный rsa-ключ в кодировке base64
public_dns	Публичное имя сервиса
docker_image	docker-образ, из которого будут разворачиваться новые среды клиентов.
nfs_server	Сервер сетевой файловой системы.

